

CR8

FW からティーまでマルチに対応する抜群の取り回し

TURFCO

グリーン用モデルアタッチメント共用による高品質目砂作業

- ❖ 目砂散布、配水管工事、材運搬と多目的に対応
- ❖ 大容量1.52立方メートル、セルフクリーニング垂鉛メッキ製ホッパー
- ❖ 取り回し抜群のベストサイズ
- ❖ 180度旋回コンベアベルトアタッチメント装着可能機
- ❖ 油圧流量要件6ガロン (22.8リットル) /分
- ❖ 湿った材から乾燥した材まで、砂から石・木片チップまで多岐に対応



3 ポジションスイッチ

作業品質を確実に維持する
ターフコ社独自の特許獲得スイッチ



ダブルアクスル

アンジュレーションへの追従性抜群の
ダブルアクスル仕様 (2輪ごとの追従)

● スピナーアタッチメント ●



本体標準装備
グリーン用モデルと共用アタッチメント
最高水準の作業品質を実現

● クロスコンベアアタッチメント ●



オプションアタッチメント
バンカー工事関連材の供給に大活躍

● トレンチフィリングアタッチメント ●



オプションアタッチメント
掘削溝への材充填に最適



標準装備のスピナーアタッチメントは、角度を上向きにすると超薄目砂仕様に、下向きにすると砂を芝目に入れることができます。



オプションのコンベアアタッチメントはスイベル式でバンカーへの砂の供給など、作業を素早く行います。

CR8仕様

ホッパー容量	1.52 m ³
移動速度	12.8km/h
ホッパー	亜鉛メッキ製
コンベアベルト	45cm 幅
メタリングゲート	イチョウ型、開閉調整自在
コントロール	3 ポジションスイッチ、ベルト・アタッチメントを独立操作 スピナー・ベルト油圧調整可能、スピナー角度調整最大 15 度
ドライブ	トラクター油圧
ホイール	26.5×14-12 4 プライ ターフタイヤ 4 本
ヒッチ	ヘビーデューティー ピンヒッチ
トラクター要件	45 馬力以上
重量(空荷時)	644kg
接地圧	1.29kgf/ cm ²
サイズ	3.66m (L)×1.9m (W)×1.7m (H)
オプション	クロスコンベアアタッチメント、トレンチフィリングアタッチメント

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。



株式会社

ミクニグリーンサービス

<https://www.mikunigreen.jp>

■本社 TEL:03-6807-0261 FAX:03-6807-0141
 ■札幌営業所 TEL:011-788-0392 FAX:011-788-0333
 ■那須営業所 TEL:0287-40-3392 FAX:0287-40-0391
 ■東関東営業所 TEL:029-824-3921 FAX:029-824-3997

■東京営業所 TEL:049-244-2348 FAX:049-242-7989
 ■湘南営業所 TEL:0463-85-5392 FAX:0463-85-5611
 ■中部営業所 TEL:0568-48-3920 FAX:0568-48-3922
 ■大阪営業所 TEL:072-729-0392 FAX:072-729-0376

■福岡営業所 TEL:092-611-4364 FAX:092-621-7238
 ■吉川SS TEL:0794-68-9043 FAX:0794-68-9044
 ■ロジスティックチーム TEL:0287-40-0392 FAX:0287-44-2222

