

スプレーヤー

スプレースター2000

安定性、操作性、耐久性を兼ね備えた高性能 200 ガロンスプレーヤー

SMITHCO



- ❖ 容量200ガロン (757リットル) の耐薬品性ポリエチレンタンク
- ❖ 低重心、ミッドマウントエンジンにより抜群の安定性を確保し最高のパフォーマンス
- ❖ シンプルで高信頼性の油圧駆動で無段変速
- ❖ 重量903kg (タンク満水時1635kg) 4.5mブーム 17頭口ノズル
- ❖ 確実な対地速度制御で均一散布を実現 (HST)
- ❖ 24馬力3気筒ディーゼルエンジン
- ❖ ROPS、シートベルト、ヘッドライト装備で作業者の安全性にも配慮
- ❖ 油圧パワーステアリングで最小旋回半径2.4m
小回りが必要なグリーン、立木やバンカー周り等タイトな散布エリアで優れた操作性

IKUNI

SPRAY STAR 2000



⑥RADIONコントローラー
画面上でノズル、散布値を選択し、最適な散布が容易に可能。タンク残量、推奨圧力、速度等の作業状況は見やすい液晶画面で一度に把握可能。



①セーフフィルタンク
薬剤の安全、確実、素早い混合が可能。
ポンプスイッチを入れ、バルブレバーを3本開放し、現場到着までに準備完了。



②トライアングルブーム
耐久性に優れ、ノズルを確実に保護。



③ベンチュリノズル
攪拌能力の高いベンチュリノズルを装備。常に一定のエンジン回転数で一定の攪拌機能を維持。



④給水メーター
タンク給水量を画面にデジタル表示。



⑤ソニックブーム
ブーム先端のセンサーで地上高を感知し、作業地に応じて自動でブームが昇降。一定の地上高を維持。

仕様

| 基本ユニット | |
|----------|--|
| 動力 | 24馬力 3気筒 水冷式 ディーゼルエンジン 12V イグニッション |
| 構造 | 4輪 ミッドマウントエンジン スプレーヤー装置後部搭載 |
| 駆動 | ハイドロスタティックパリアブルスピードポンプ 後輪走行油圧駆動 油圧ステアリング |
| 速度 | 0-20km/h |
| ブレーキ | 油圧トランスミッションを介したダイナミックブレーキ 手動ディスクブレーキ(パーキング及び緊急時ロック) |
| バッテリー | 12V |
| ライト | ヘッドライト 2個搭載 |
| フレーム | ヘビーデューティー角型チューブ採用、流線型形成、電気溶接 |
| タイヤ/ホイール | 前輪(2) 20-1000×10 リブ 後輪(2) 24-13.00×12 マルチトラック |
| ステアリング | オービットモーター制御油圧パワーステアリング 38cm 径チルトステアリング |
| 計器 | アワーメーター、スピードメーター、オイルライト、スピードロック |
| 制御 | デュアルペダル制御(前進・後進)、走行速度電気制御 手動スロットル |
| 走行速度制御 | 均一な作業速度を維持する「スプレーボス」採用 |
| 安全スイッチ | シートスイッチ |
| 騒音レベル | 98 デシベル |
| 寸法 | 全長 335cm 全幅 175cm 高さ 279cm ホイールベース 155cm ブーム降下時 610cm |
| 重量 | 903kg(タンク満載時 1635kg) |
| タンク容量 | 燃料タンク 22.7 リットル 作業油タンク 19 リットル |

| スプレー装置 | |
|--------|--|
| タンク | 757リットル 耐薬品性 ポリエチレン製 41cm 経注水口 ナイロンストレーナー 注水逆流防止システム ポジティブフィールドサクションポンプ |
| フィルター | 50 メッシュステンレス製ストレーナー装置 |
| 攪拌 | [クアッドジェット] ベンチュリポリウムブースター |
| ポンプ | 38-265 リットル/分 10-60psi 高吐出遠心ポンプ シリコンカーバイドシール ステンレス製ボディ シャフトプラグ 低圧警告アラーム機能内蔵 水量低下時自動エア抜きシステム内蔵 ベルトを介したエンジン駆動 |
| 散布量 | 18cc-500cc/㎡ *走行速度・ノズル選択による |
| ブーム | 4.5m 17 頭口 電動油圧シリンダー昇降 |
| ホースリール | 61m 電気巻き上げ式 |
| その他装置 | 手洗いタンク フォームメーカー セーフフィルシステム |

RADION8140 コントロールシステム

画面上でチップサイズ、散布量設定し、正確な散布
トグルスイッチによる独立ブームコントロール
累積散布量を記録、タンク残量及び圧力表示
操作性に優れた液晶タッチパネル
USB ポート搭載でデータ抽出、活用可能

オプション

フォームメーカー、セーフフィルタンク、手洗いタンク、ホースリール
ソニックブーム、給水メーター他

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。



株式会社

ミクニグリーンサービス

<https://www.mikunigreen.jp>

■本社 TEL:03-6807-0261 FAX:03-6807-0141
■札幌営業所 TEL:011-788-0392 FAX:011-788-0333
■那須営業所 TEL:0287-40-3392 FAX:0287-40-0391
■東関東営業所 TEL:029-824-3921 FAX:029-824-3997

■東京営業所 TEL:049-244-2348 FAX:049-242-7989
■湘南営業所 TEL:0463-85-5392 FAX:0463-85-5611
■中部営業所 TEL:0568-48-3920 FAX:0568-48-3922
■大阪営業所 TEL:072-729-0392 FAX:072-729-0376

■福岡営業所 TEL:092-611-4364 FAX:092-621-7238
■吉川 S S TEL:0794-68-9043 FAX:0794-68-9044
■ロジスティックチーム TEL:0287-40-0392 FAX:0287-44-2222

