

サンドバンダー

掘削とスリットへの砂充填を同時に可能な効率的なマシン

AFT



- ❖ 独自の注入口形状と高速振動で確実に砂を充填します
- ❖ スリット掘削と砂の充填が一連の作業で素早く完了します
- ❖ ローラによる転圧で充填後の不陸を防ぎます

サンドバンダー

ホッパー容量	1.0 m ³
全長	1.95m*
全高	1.4m
全幅	1m*
空荷重量	350kg*
トラクター要件	40馬力以上推奨 クリーブギア要
油圧容量	最低 20ℓ/分
溝幅	25mm
溝深度	最大 250mm

*補助輪を除く

効率的作業



独自の注入口形状と高速振動で確実に砂を充填します。スリット掘削と砂の充填が一連の作業で素早く完了します。コースの透水性向上に効率的な作業を実現します。

転圧ローラー



ブレードに追従する転圧ローラーによって充填後の不陸を防ぎ、プレーコンディションへの影響を最小限に抑えます。

補助輪付きタイプ



機体は補助輪の有無を選択可能です。

作業跡



作業跡イメージ

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。



株式会社 ミクニグリーンサービス

<https://www.mikunigreen.jp>

■本社 TEL:03-6807-0261 FAX:03-6807-0141
 ■札幌営業所 TEL:011-788-0392 FAX:011-788-0333
 ■那須営業所 TEL:0287-40-3392 FAX:0287-40-0391
 ■東関東営業所 TEL:029-824-3921 FAX:029-824-3997

■東京営業所 TEL:049-244-2348 FAX:049-242-7989
 ■湘南営業所 TEL:0463-85-5392 FAX:0463-85-5611
 ■中部営業所 TEL:0568-48-3920 FAX:0568-48-3922
 ■大阪営業所 TEL:072-729-0392 FAX:072-729-0376

■福岡営業所 TEL:092-611-4364 FAX:092-621-7238
 ■吉川SS TEL:0794-68-9043 FAX:0794-68-9044
 ■ロジスティックチーム TEL:0287-40-0392 FAX:0287-44-2222

