

# スプレースター 1200



軽量

安定性

操作性

耐久性

## すべてを兼ね備えたスプレイヤー !!

- ◆ 容量 200 ガロン (757 リットル) の耐薬品性ポリエチレンタンク
- ◆ 重量 851kg (満水時 1645kg) の軽量な機体により、芝へのダメージを軽減
- ◆ シンプルで高信頼性の油圧駆動で無段変速
- ◆ 油圧パワーステアリングで操作性に優れ、小回りが必要なグリーン、立木やバンカー周り等タイトな散布エリアで優れた操作性
- ◆ 確実な対地速度制御で均一散布を実現 (HST)
- ◆ 35 馬力 2 気筒ガソリンエンジン
- ◆ 4.5m ブーム 17 頭口ノズル

# 細部の詳細



## コントロールシステム

RADION8140  
で正確な散布。

## スプレー ボスシステム

レバー設定で  
作業速度をワン  
タッチセット・  
解除。

## 50メッシュ ステンレス製 ストレーナー

絶えず液剤中  
の固形物を粉  
砕。

## トライアングル ブーム

耐久性に優れ、  
ノズルを確実に  
保護。

## 200 ガロン (757 リットル) タンク

耐薬品性のポリエチレンタンク  
攪拌能力の高いベンチュリノズルを装  
備。常に一定のエンジン回転数で一  
定の攪拌能力を維持。

## 高吐出遠心ポンプ

ステンレス製、シリコンカーバイドシール採用。最大吐出両 70 ガロン (266 リットル) / 分。正確な散布量、充分な攪拌水量を確保。

## セーフフィルタンク

ステンレス製、シリコンカーバイドシール採用。最大吐出両 70 ガロン (266 リットル) / 分。正確な散布量、充分な攪拌水量を確保。

基本ユニット		スプレー装置	
動力	35馬力2気筒OHV ガソリンエンジン 12V イグニッション	タンク	757 リットル耐薬品性ポリエチレン製 41cm径注水口ナイロン ストレーナー注水逆流防止システム ポジティブフィールドサクションポンプ
構造	4輪ミッドマウントエンジンスプレーヤー装置後部搭載	フィルター	50メッシュステンレス製ストレーナー装備
駆動	ハイドロスタティックパリアブルスピードポンプ後輪走行 油圧駆動油圧ステアリング	攪拌	「クアッドジェット」ベンチュリポリウムブースター
速度	0-16km/h		36-225 リットル / 分 10-60psi 高吐出遠心ポンプ
ブレーキ	油圧トランスミッションを介したダイナミックブレーキ手 動ディスクブレーキ (パーキング及び緊急時ロック)	ポンプ	シリコンカーバイドシールステンレス製ボディシャフトプラグ
バッテリー	12V		低压警告アラーム機能内蔵水量低下時自動エア抜きシステム内蔵
ライト	ヘッドライト 2 個搭載		ベルトを介したエンジン駆動
フレーム	ヘビーデューティー角型チューブ採用、流線型形成、電気 溶接	散布量	18cc-500cc / m <sup>2</sup> * 走行速度・ノズル選択による
タイヤ/ホイール	前輪 (2)20-1000x10 リブ後輪 (2)24-13.00x12 マルチト ラック	ブーム	4.5m 17 頭口電動油圧シリンダー昇降
ステアリング	オービットモーター制御油圧パワーステアリング 38cm径 チルトステアリング	ホースリール	61m 電気巻き上げ式
計器	アワーメーター、スピードメーター、オイルライト、スピー ドロック	その他装備	手洗いタンクフォームマーカージェットシステム
制御	デュアルペダル制御 (前進・後進)、走行速度電気制御手動 スロットル	RADION8140 コントロールシステム	
走行速度制御	均一な作業速度を維持する「スプレーボス」採用	画面上でチップサイズ、散布量設定し、正確な散布トグルスイッチによる独立ブームコン トロー	
安全スイッチ	シートスイッチ	累積散布量を記録、タンク残量及び圧力表示	
騒音レベル	98 デシベル	操作性に優れた液晶タッチパネル	
寸法	全長 305cm 全幅 165cm 高さ 195cm ホイールベース 173 cmブーム降下時 610cm	USB ポート搭載でデータ抽出、活用可能	
重量	851kg (タンク満載時 1645kg)	オプション	
タンク容量	燃料タンク 45 リットル 作業油タンク 22 リットル	フォームマーカージェットシステム、手洗いタンク、ホースリール 給水メーター他	

株式会社 **ミクニグリーンサービス** <https://www.mikunigreen.jp>

■本社 Tel:03-6807-0261 Fax:03-6807-0141  
■札幌営業所 Tel:011-788-0392 Fax:011-788-0333  
■那須営業所 Tel:0287-40-3392 Fax:0287-40-0391  
■東関東営業所 Tel:0298-24-3921 Fax:0298-24-3997

■埼玉営業所 Tel:042-978-6730 Fax:042-978-6731  
■湘南営業所 Tel:0463-85-5392 Fax:0463-85-5611  
■中部営業所 Tel:0568-48-3920 Fax:0568-48-3922  
■大阪営業所 Tel:0727-29-0392 Fax:0727-29-0376

■吉川 SS Tel:0794-68-9043 Fax:0794-68-9044  
■福岡営業所 Tel:092-611-4364 Fax:092-621-7238  
■ロジスティックチーム Tel:0287-40-0392 Fax:0287-44-2222