

Smithco

# SPRAYSTAR

1110



**先進技術の操作パネル!!**  
**軽量&コンパクトスプレーヤー!**

MIKUNI GREEN SERVICE  
CO.,LTD.

# 快適な操作性

シングルシートで広い視界を見渡すことが出来る操作性抜群の散布作業車になります。

# 軽量コンパクト

グリーンやティーへの散布を目的とし設計された最軽量スプレーヤーは芝の負担を限りなく軽減します。旋回半径は5フィート(約8メートル)です。

# 先進システム

TeeJet社の高性能Radio8140コントローラーを搭載することにより、圧力と流出する液量のコントロールが容易に調整可能となっています。



| 仕 様          |                 | スプレースター 1110   |  |
|--------------|-----------------|--|--|
| 商 品 名        |                 |  |  |
| エ ン ジ ン      | タ イ プ           | バンガードV ツイン空冷 / 23馬力 (17 kw) /  |  |
|              | 電 気 系 統         | 24アンペア、12V 900CCA バッテリー、ヒューズ保護付き   |  |
|              | 燃 料 容 量         | 22.7 L   |  |
|              | オイルフィルター / 潤滑   | フルフロー、スピノンタイプ / フル加圧   |  |
| 駆 動          | トラクションシステム      | 油圧式後輪駆動  |  |
|              | 油圧システム / 油圧冷却   | 約 19 L (5 lb) / 冷却オイル付きフルフローフィルター  |  |
| 構 造          | タ イ ヤ           | 前輪・後輪：22-10.00x10 ターフ  |  |
|              | サービブレーキ         | ハイドロスタティックトランスミッションによるダイナミックブレーキ   |  |
|              | パーキングブレーキ       | オート・スプリング・プレッシャー・リリース・パーク・ブレーキ   |  |
|              | ステアリング          | 後輪 油圧パワーステアリング (オービトールモーター付)<br>15 インチステアリングホイール (チルト調整機能付)                          |  |
| ス ピ ード       | 積 載 重 量         | 約 1019 kg (2248 lb)  |  |
|              | 前 進 / 後 進       | 時速 0-12.8 km / 時速 0-4.8 km   |  |
| 重 量 と 寸 法    | 本 体 ( 液 体 な し ) | 約 671 kg (1480 lb)   |  |
|              | 長 さ / 高 さ / 幅   | 約 2.6 m / 約 2 m / 約 1.8 m  |  |
|              | ホ イ ール ベ ース     | 約 1.4 m  |  |
| ス プ レ ータ ン ク | 容 量             | 約 416 L (110 lb)   |  |
|              | 構 造             | 紫外線防止剤入りエリプティックポリエチレン。<br>ロック機能付き 16 インチ蝶番蓋装置とナイロン製ストレーナーバスケット                       |  |
|              | ろ 過             | 下流ろ過 50 または 80 メッシュストレーナー  |  |
|              | 攪 拌             | ベンチュリーボリュームブスター 4 個付き攪拌機   |  |
| ス プ レ ー 性 能  | ポ ン プ           | ロッカースイッチ式。10-70 gpm (36-225 lpm)。10-60 psi (0-7.4 bar)。<br>炭化ケイ素シール付きステンレス製大容量遠心分離機。 |  |
|              | 適 用 量           | 4047㎡あたり 91 L ~ 1000 L (1 エーカー当たり 20 ~ 220 lb)                                       |  |
|              | 生 産 率           | 25900 ㎡ / 時 @ 5.6 kph (6.4 エーカー / 時 @ 3.5 mph)                                       |  |

| ス プ レ ー シ ス テ ム |   |
|-----------------|---|
|                 | 15 ft (4.57 m) または 18.5 ft (5.48 m) スーパーブーム   |
|                 | 15 ft (4.57 m) スーパーブーム、9 ノズル、20 インチ (50cm) 間隔、または 17 ノズル、10 インチ (25cm) 間隔                   |
|                 | 1008 TeeJet® Radion 8140 (GPS 車輪速度センサー付き)<br>1002 電動スプレー制御システム                              |
|                 | 1010 手動スプレー・コントロール・システム   |
|                 | 1011 スター・コマンド I TeeJet® Radion<br>8140 およびダイナジェット・システム、15 ft (4.57 m) ブーム付き                 |
|                 | 1012 スター・コマンド I TeeJet® Radion<br>8140 およびダイナジェット・システム、18.5 ft (5.48 m) ブーム付き               |
| 製 品 構 造         |   |
|                 | リーフスプリング式フロントサスペンションヘッドライト  |
|                 | 「スプレーボス」機械式対地速度システム&クルーズコントロール  |
|                 | 電気式またはコンピュータ式スプレー制御システムの選択 シートベルト付き認証 ROP   |
| ア ク セ サ リ ー     |   |
|                 | 満水メーター・キット - ガロンまたはリットル   |
|                 | フォームマーカー - 電気操作、手動制御 手動ホースリール - 200 ft (61m)  |
|                 | 電動ホースリール - 61m (200 ft)   |
|                 | 26 bl (98 L) ウォッシュタンクシステム   |
|                 | 洗浄水タンク  |
|                 | フォームマーカー  |
|                 | ケミカル・クリーンロード安全充填システム  |
|                 | タンクリンシステム   |
|                 | 50 ft (15.2 m)、100 ft (30.4m) または 200 ft(61m) の 3/4 in (1.9 cm) または 5/8 in (1.6cm) 圧力ホースキット |
|                 | ピストルグリップ JD9 スプレーガン   |
|                 | ドリフト低減ブームシールド   |

※操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。※製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる可能性があります。

株式会社 **ミクニグリーンサービス** <https://www.mikunigreen.jp>

- 本 社 Tel:03-6807-0261 Fax:03-6807-0141
- 埼玉営業所 Tel:042-978-6730 Fax:042-978-6731
- 吉 川 S S Tel:0794-68-9043 Fax:0794-68-9044
- 札幌営業所 Tel:011-788-0392 Fax:011-788-0333
- 湘南営業所 Tel:0463-85-5392 Fax:0463-85-5611
- 福岡営業所 Tel:092-611-4364 Fax:092-621-7238
- 那須営業所 Tel:0287-40-3392 Fax:0287-40-0391
- 中部営業所 Tel:0568-48-3920 Fax:0568-48-3922
- ロジスティック Tel:0287-40-0392 Fax:0287-44-2222
- 東関東営業所 Tel:0298-24-3921 Fax:0298-24-3997
- 大阪営業所 Tel:0727-29-0392 Fax:0727-29-0376
- ク チ ー ム