

# 2030A

## プロゲーター

### あなたを支える最高の相棒



**環**境基準に適合した高トルクディーゼルエンジンを搭載したジョンディア 2030A プロゲーターは、4.5mm厚のスチールフレーム、新型ディスクブレーキを備え、過酷な環境下でメンテナンス作業に役立つ頑強な車輛に仕上げました。

**MIKUNI** GREEN SERVICE  
CO., LTD.



**JOHN DEERE**

# 2030A

## プロゲーター



### 高負荷能力とアタッチメント

ゴルフコースの維持管理は、非常に過酷な仕事ですが高い積載量に耐える頑丈な 2030A の車両はそれを実現します。さらに多彩なアタッチメントを準備しており、ゴルフコースの維持に貢献します。



スプレイヤー HD200/HD300



TD100トッピングドレスサー



ワイドスピン 1550 (Turfco)

### 強力なエンジン

排出ガスのクリーン化を実現した上、前モデルに比べて 1.12kw (1.5ps) 馬力をアップさせました。強力なディーゼルエンジンで、あらゆる重作業に対応できます。大容量燃料タンクを搭載し長時間の作業でも、燃料補給の停車を最小限に抑えられます。また、エンジンマウントはゴムで絶縁されており振動もすくなく、さらに、より効率的な燃焼設計で、寒い早朝でも素早く始動できます。



### 整備や点検をより迅速に

新型エアクリーナーは車台を上げずに整備可能になり、また二輪駆動 (2WD) 機のグリスポイントもなくなり、容易なメンテナンスを実現しています。ブレーキフルードの充填も工具を使わず素早く簡単に行えます。フロントグリルは、マシンの前面から外側に引っ張るだけで取り外しができ、ブレーキフルードのリザーバーに簡単にアクセスすることができます。

## 株式会社 ミクニグリーンサービス

- 本社 Tel:03-6807-0261 Fax:03-6807-0141
- 札幌営業所 Tel:011-788-0392 Fax:011-788-0333
- 那須営業所 Tel:0287-40-3392 Fax:0287-40-0391
- 東関東営業所 Tel:0298-24-3921 Fax:0298-24-3997
- 埼玉営業所 Tel:042-978-6730 Fax:042-978-6731
- 湘南営業所 Tel:0463-85-5392 Fax:0463-85-5611
- 中部営業所 Tel:0568-48-3920 Fax:0568-48-3922
- 大阪営業所 Tel:0727-29-0392 Fax:0727-29-0376
- 吉川 S S Tel:0794-68-9043 Fax:0794-68-9044
- 福岡営業所 Tel:092-611-4364 Fax:092-621-7238
- ロジスティックチーム Tel:0287-40-0392 Fax:0287-44-2222

	仕	様
エンジン	モデル	ヤンマー / 3 気筒水冷ディーゼルエンジン
	馬力	3200 rpm 時 : 18.4 kW (ハイアイドル回転数 3450rpm)
	排気量	1267 cc
車両	トランスミッション	前進 5 段、後進 1 段の 5 速シンクロメッシュ式 (神崎高級工機製)
	ステアリングタイプ	油圧パワー
	燃料タンク容量	30 L
	タイヤ フロントスタンダード / リア標準 / ワイドリア タイヤオプション	23x10.50-12 (4 PR) / 26x12.00-12 (4 PR) / 26x14.00-12 (4 PR)
	タイヤ フロント / リア	デュアルリーフスプリング & ショック
	ブレーキタイプ	4 輪油圧ドラム
	オイルタネーター	50 アンペア
	オギザリー油圧ポンプ	最大吐出量 28.3 ℓ
	油圧タンク容量	28 L / 分
	最高速度 (標準タイヤ)	30.7 km/h
	4WD オプション	マニュアルエンゲージオンデマンド
	牽引重量	680 kg
	牽引能力 (リアヒッチ)	907 kg
	重量 及び寸法	地上高/ペダ高
ホイールベース / ホイール トレッド		1.7 m / 1.2 m / 1.2 m (ホイールトレッド、フロント / ホイール トレッド、リア標準)
幅・全体 / 長さ・全長		1.6 m / 3.2 m (標準タイヤ)
長さ / 全長		3.3 m / 3.2 m (ボックス付き / ボックスなし)
高さ / 全長		2 m
カーゴボックス内寸		長さ 1.7 m 幅 1.3 m 高さ 0.3 m
旋回半径 (内輪)		0.4 m (2WD) / 1.8 m (4WD)
機械重量		856 kg (2WD) / 915 kg (4WD)
最大車両総重量		2841 kg (ヘビーデューティサスペンション、ワイドリアタイヤ、 4 ポスト ROPS 装着の 4WD 車)
積載重量		1930 kg
騒音レベル	86 dBA	

※操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。  
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる場合があります。