

HD300/200

スプレーヤー



独 自開発の遠心ポンプを採用したジョンディアスプレーヤーシリーズは、自動レートコントローラーとのコンビネーションで幅広い水量レンジに対応し、正確な散布作業を可能にします。

メンテナンス軽減

レート制御システム

MIKUNI GREEN SERVICE
CO.,LTD.



JOHN DEERE



JOHN DEERE

HD300/200 スプレーヤー

心

臓部のポンプは油圧モーター駆動の低圧・大容量の遠心ポンプを採用しました。これにより同クラスのダイヤフラムポンプでは到達できない幅広いレンジでの作業が可能となります。



頭

脳にあたるコントローラーには自動レートコントローラーを実装、オートモードでは作業速度、流量、圧力をモニターし、速度変化に応じ、設定した散布レートに合わせ圧力→流量を補正。使用するノズル種別をカラーコードで入力することで、目的に沿った最適な噴霧水滴サイズでの散布作業をアシストします。スイッチ切り換えによりマニュアルモードでの作業も選択可能です。



仕		様	
製品名		HD200	HD300
スプレー タンク	容量	757 リットル (200 ガロン)	1136 リットル (300 ガロン)
	タンク	高密度強化ポリエチレンタンク	
	タンクフィルター	100 メッシュ セルフクリーニング	
	コントローラー	オートマチック / マニュアル	
ポンプ	ポンプ	セントリフューガル式 367 リットル / 分 96 psi	
	ポンプ駆動	プロゲーター 2030A 油圧 PTO	
	構造	ステンレス製	
	最大流量	367 リットル / 分	
車両 (プロゲーター) 2WD と 4WD を 標準で選択可能	リフトシステム	油圧式	
	サスペンション	リーフスプリング & ショックアブソーバー	
車両寸法 (プロゲーター)	幅	1.7 m	
	全長	3.2 m	
	高さ	2 m	
寸法 (15 ft ブーム)	ブーム	4.5 m 17 頭口 25 cm 間隔 トリプルノズルボディー 電動フォームマーカ付属	

※操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる場合があります。

株式会社 **ミクニグリーンサービス**

- 本社 Tel:03-6807-0261 Fax:03-6807-0141
- 札幌営業所 Tel:011-788-0392 Fax:011-788-0333
- 那須営業所 Tel:0287-40-3392 Fax:0287-40-0391
- 東関東営業所 Tel:0298-24-3921 Fax:0298-24-3997
- 埼玉営業所 Tel:042-978-6730 Fax:042-978-6731
- 湘南営業所 Tel:0463-85-5392 Fax:0463-85-5611
- 中部営業所 Tel:0568-48-3920 Fax:0568-48-3922
- 大阪営業所 Tel:0727-29-0392 Fax:0727-29-0376
- 吉川 S S Tel:0794-68-9043 Fax:0794-68-9044
- 福岡営業所 Tel:092-611-4364 Fax:092-621-7238
- ロジスティックチーム Tel:0287-40-0392 Fax:0287-44-2222